

# u::Lux Switch RJ45

## Datenblatt



|                                                              |                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versorgung:                                                  | 48VDC, mit u::Lux NetCon Power, u::lux NetInj Power oder u::Lux NetInj Light Power                                   |
| Leistungsaufnahme:                                           | Min. 1,5 W, max. 2,4 W, typ. 2 W (Display eingeschaltet)                                                             |
| Anschlüsse am unteren Teil vom u::Lux Switch (NetLink RJ45): | 2 Ethernet RJ45 Buchsen, 1 Erweiterungsbuchse                                                                        |
| Anzeigen am unteren Teil vom u::Lux Switch (NetLink RJ45):   | 1x LED (grün) für Energieversorgung, 2x LED (gelb) - eine für LAN-port 1 und 2 zur Anzeige von „LINK“ und „AKTIVITY“ |
| Netzwerk:                                                    | 100BaseT                                                                                                             |
| Display:                                                     | TFT, 184x176 pixel, 262.144 Farben, 65,536 Farben verwendet                                                          |
| Umgebungstemperatur:                                         | -10 °C bis +40°C                                                                                                     |
| Lagertemperatur:                                             | -30°C bis +80°C                                                                                                      |
| Schutzart:                                                   | IP30                                                                                                                 |
| Schutzklasse:                                                | III                                                                                                                  |
| Einbautiefe:                                                 | Passend für >50mm UP-Dose                                                                                            |
| Einbaumaße:                                                  | Passend für 56mm x 56mm Blendenprogramme<br><div data-bbox="651 1724 1141 2000" data-label="Image"> </div>           |